

Monteringsvejledning

SystemText/SystemLogo



Rens monteringsoverfladen grundigt med et silikone-, voks- og fedtopløsende middel (aldrig sprit). Se venligst »Sådan affedter du bedst«.



Afryd den øverste strimmel på bagpapiret.



Placer teksten/logoet på det ønskede sted med den nu blottede klæbekant. Omplacering er mulig. Del evt. lange tekster ved at klippe mellem bogstaverne op til klæbekant.



Vip teksten/logoet op og fjern resten af bagpapiret. Klæbekanten virker nu som hængsel.



Skrab teksten/logoet på med skraberen. Begynd fra oven og hold teksten/logoet ud fra overfladen.



Fjern den hvide beskyttelsestape i et roligt tempo og i en vinkel på 180°. Husk at efterskrabe alle kanter.

Før du går i gang...

- Læs hele vejledningen igennem før opsætning/montering.
- SystemText/SystemLogo kan påsættes enhver ren, glat voks- og fedtfri overflade. Se venligst »Sådan affedter du bedst«.
- Anbefalet påsætningstemperatur skal for de fleste folier være min. 4°C. Ved lavere temperaturer kan det anbefales at bruge A3-aktivator.
- Da vi ikke har indflydelse på, om SystemText/SystemLogo monteres korrekt, er vores garantiforpligtigelse begrænset til at erstatte varen, hvis den viser sig at være defekt.
- Er du i tvivl, kontakt da venligst vort ordrekontor, der kan hjælpe med specifikke datablade på de enkelte folier.

Sådan affedter du bedst...

- 1 *Automobillak:*
Rensebenzin eller silikone- og voksaffedter
- 2 *Glas:*
Isopropylalkohol eller A3-aktivator.
- 3 *Rå aluminium:*
Rensebenzin.
- 4 *Presenningsfolie:*
Isopropylalkohol eller A3-aktivator.
- 5 *Opskummet PVC:*
Isopropylalkohol eller A3-aktivator eller rensebenzin.
- 6 *Akryl:*
Isopropylalkohol eller A3-aktivator.
- 7 *Polyethylen/Polypropylen:*
Isopropylalkohol eller A3-aktivator.

Ved højtryksrens...

Retningslinier for vask af bildekorationer med højtryksrenser.

- Trykket må ikke overstige 100 PSI.
- Afstanden fra dysen til dekorationen skal være min. 70 cm.
- Vandet må ikke overstige 50°C.
- Vinklen mellem dyse og dekoration skal være 90° (vinkelret).
- Vask fra midten af dekorationen og ud til kanterne.
- Det er vigtigt, at bilen ikke vaskes før tidligst 72 timer efter montering.

AGENT
SKILTE

v/ ROLF HEGEDYS
Åsen 7 · Postboks 25 · 4330 Hvalsø
Telefon 46 40 77 17 · Fax 46 40 98 46
www.agentskifte.dk · agent@agentskifte.dk